

"ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ
НАЦИЮ, ДОСТОЙНЫ
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ"

(PURUS PLASTICS)



Качественную консультацию Вы получите у:

ООО «НЭКО ГЕРУС»

тел. +375 29 555-66-44

www.neco.by

e-mail: info@neco.by

ECORASTER® E 50

Тактическая многоцелевая
высокопрочная система
укрепления грунта

Быстро устанавливаемое покрытие для
стабилизации грунта.

ECORASTER® E50

Тактическая решетка

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Многоцелевое прочное покрытие

Высокая грузоподъемность



ECORASTER® легко адаптируется к местности, даже без подготовки (средние нагрузки)


Прочная соединительная система



Безопасные защелки обеспечивают быструю и легкую установку.

Изготовлено из 100% переработанного материала по стандартам ИСО

Без соединительных швов



Не зависит от температурных колебаний из-за элементов интегрального расширения.

По установленной и незаполненной системе ECORASTER® E50 может двигаться тяжелая техника (класс D400)

Факты в деталях.

Преимущества

- ✓ Проницаемое укрепление грунта
- ✓ Сертификация NATO E50 - MOD/9330-99-858-1406
- ✓ Высокопрочная, простая в установке и обслуживании
- ✓ Быстрая установка
- ✓ Прочная соединительная система
- ✓ Более 20 тонн нагрузки на ось DIN 1072:1985
- ✓ Стойкая к УФ и агрессивным средам
- ✓ Сделана из 100% переработанного пластика (PE)
- ✓ Разработана в Германии (TÜV Nord)
- ✓ Нейтральна к окружающей среде (OECD 202:2004)

Цифры и факты

Модель:	ECORASTER® E50
Размеры:	330 x 330 x 50 мм
Толщина:	5-7 мм
Нагрузка:	более 800 т/м ² (незаполненная)
Соединения:	36 соединителей в м ²
м ² в паллете:	57,33 м ²
Вес модуля:	1,06 кг
Вес одного м ² :	9,55 кг
Стабильность:	-50° / 90° C

Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и техническими ноу-хау, применяемыми к нашему процессу и внутреннему производству.



Аксессуары

Компания ООО «Неко Герус» предлагает дополнительные принадлежности к системе ECORASTER®: угловые и радиусные элементы для искривлений, а также материалы для разметки.

