

Газонная решетка ECORASTER® E50

Сверхмощное решение по укреплению грунта



рекомендуется для:

- пожарных проездов и путей эвакуации
- временных дорог и путей проезда
- складских, логистических и строительных площадок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер модуля:	33,3 x 33,3 x 5 см, 1 м ² - 9 модулей
Толщина перегородок:	от 3,5 до 7 мм
Формоустойчивость:	от -50 °C / 90 °C
Химическая устойчивость:	устойчива к кислотам, щелочи, спирту, маслам и бензину (антигололёдным составам, аммию, кислотным дождям и др.)
Водопоглощающая способность:	очень низкая, 0,01%
Вес 1 м²:	9,55 кг
Вес 1 модуля:	1,05 кг
Количество соединителей:	36 соединителей на м ²
Открытая площадь модуля:	более 80%
Материал изготовления:	100% полиэтилен низкой плотности
Допустимая нагрузка без / с заполнением:	более 200 т/м ² (без заполнения) / более 1000 т/м ² (с заполнением щебнем)
Выдерживаемое давление оси:	более 20 тонн на ось (DIN 1072)
Защищенность от УФ и влаги:	в соответствии с DIN EN ISO 4892-2 и DIN EN 60068-2-5
Экологическая безопасность:	нейтральна к окружающей среде в соответствии с OECD 202:2004
Прочностные характеристики:	в соответствии с DIN EN 124:2011 (D400)
Прочность соединения на разрыв:	> 5 кН/м
УПАКОВКА	
Стандартный упаковочный блок:	1 блок (12 модулей, площадью 1,333 м ²)
Количество блоков на паллете:	43
Площадь на паллете:	57,19 м ²
Количество модулей на паллете:	516
Габариты паллеты:	105 x 135 x 230 см
Вес брутто паллеты:	575 кг (включая упаковку)



НЭКО ГЕРУС

Примечания:

Обратите внимание на инструкции по установке, размещенные на нашем сайте!
Возможны изменения без предварительного уведомления, так как указанные характеристики являются номинальными размерами и могут меняться из-за изменений материала.

Контакты:

000 «НЭКО ГЕРУС»
+ 375 29 555-66-44
+ 375 29 631-63-35
www.neco.by
e-mail: info@neco.by